

Fulltíkin skipsatstöðari við handilsskipum

Endaskeið sum skipsatstöðari



12 mðr. dekstænasta og 6 mðr. maskintænasta

+

Lýkur treytirnar at fáa vaktarhaldsprógv til brúgvatænastu og maskintænastu



Førleikaprógv:
Fulltíkin skipsatstöðari við handilsskipum STCW II/5 og III/5

6 mðr. dekstænasta og 6 mðr. maskintænasta

+

Lýkur treytirnar at fáa vaktarhaldsprógv til brúgvatænastu og maskintænastu

+

Útbúgvingarbók

Dekstænastan skal vera við havfarandi skipum á minst 20 BT, harav 6 mðr. skulu vera við handilsskipum.

Maskintænastan skal vera fingin við havfarandi skipum við framtøkumegi á minst 100 kW

Skipsatstöðara-útbúgving fyrri persónar við sveinabrævi



6 mðr. dekstænasta og 6 mðr. maskintænasta

+

Lýkur treytirnar at fáa vaktarhaldsprógv til brúgvatænastu og maskintænastu

Dekstænastan skal vera við havfarandi handilsskipum á minst 20 BT.

Maskintænastan skal vera við havfarandi skipum við framtøkumegi á minst 100 kW

